

RENOLIT ALKORPLAN D Walkway

Slipbestendige walkway en beschermbaan



Productinformatie

RENOLIT ALKORPLAN D_{35w76}

Kunststof dakbaan op basis van PVC-P, gewapend met een polyester weefsel en voorzien van een toplaag met oppervlaktestructuur.

Toepassing

RENOLIT ALKORPLAN D_{35w76} wordt gebruikt als slipbestendig looppad voor onderhoud en toegang op daken met RENOLIT ALKORPLAN dakbanen. Het membraan biedt ook extra bescherming aan de onderliggende dakbaan.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

	Proefmethode	Productiewaarden	Eenheid
		RENOLIT ALKORPLAN D _{35w76}	
		2,0 mm	
Massa per oppervlakte-eenheid	EN 1849-2	2,5	kg/m ²
Treksterkte	EN 12311-2 (A)	≥1150	N/50 mm
Rek bij breuk	EN 12311-2 (A)	≥16	%
Dimensionele stabiliteit (6u aan 80°C)	EN 1107-2	≤ 0,5	%
Koudevouwproef	EN 495-5	≤-25	°C
Nagelscheurweerstand	EN 12310-1	≥500	N
Pelsterkte lasverbinding	EN 12316-2	Breuk buiten de lasnaad of ≥275	N/50 mm
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ)	EN 1931	20.000	-
Statische perforatieweerstand	EN 12730	≥20	kg
Brandreactie (EN 13501-1)	ISO 11925-2	E	-
Slipweerstand	EN 16165 Annex B	R 13	-
	EN 16165 Annex C	PTV > 36	-

TOEPASSING

- Zorg ervoor dat het RENOLIT ALKORPLAN dakoppervlak voor het plaatsen van de walkway schoon, droog en vrij van losse of scherpe voorwerpen is.
- Rol de RENOLIT ALKORPLAN D_{35w76} walkway uit en snij deze op de gewenste lengte. Laat de walkway minstens 15 minuten rusten.
- De walkway wordt met hete lucht op de RENOLIT ALKORPLAN dakbaan gelast. Las de walkway ter hoogte van de randen over een breedte van minstens 40 mm. Laat in de onderste lasrand elke 3 meter een opening van 50 à 100 mm, zodat vocht kan verdampen.
- Voorzie een minimale voeg van 20 mm tussen kopse of parallelle zijden zodat het regenwater goed kan weglopen.
- In geval van een T-naad met het dakmembraan waarop de walkway wordt aangebracht, moet deze verbinding afgeschuind worden.

LEVERINGSPROGRAMMA

	Kleur	Dikte	Breedte	Rollengte	Gewicht/rol
RENOLIT ALKORPLAN D _{35w76-001}	Geel	2,0 mm	82,5 cm	20 lm	ca. 41 kg

Dit document vervangt alle voorgaande edities.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 3 - 9700 Oudenaarde - België
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.