

RENOLIT ALKORTOP D³⁵¹⁸⁰

Dakbaan voor detailafwerking



Productomschrijving

RENOLIT ALKORTOP D³⁵¹⁸⁰ is een ongewapende kunststof dakbaan van thermoplastische polyolefine (FPO/TPO).

Toepassing

RENOLIT ALKORTOP D³⁵¹⁸⁰ wordt gebruikt als dakafdichtingsmembraan voor detailafwerkingen, bijvoorbeeld bij dakdoorvoeren, als versterking van hoeken en andere details die een oplossing op maat vereisen.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

	Proefmethode	Productiewaarden RENOLIT ALKORTOP D ³⁵¹⁸⁰	Eenheid
		2,0 mm	
Lengte	EN 1848-2	20	m
Breedte	EN 1848-2	0,525	m
Effectieve dikte	EN 1849-2	2,0	mm
Massa per oppervlakte-eenheid	EN 1849-2	2,1	kg/m ²
Treksterkte	EN 12311-2 (B)	≥ 9	N/mm ²
Rek bij breuk	EN 12311-2 (B)	≥ 500	%

LEVERINGSPROGRAMMA

	Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Gewicht	Verpakkingseenheid
RENOLIT ALKORTOP D ³⁵¹⁸⁰⁻⁰⁰²	Wit	2,0 mm	0,525 m	20 m	ca. 22 kg	Per rol

Opslag

De opslag van de RENOLIT ALKORTOP D dakbanen moet rechtopstaand gebeuren in een droge vorstvrije ruimte, beschermd van de zon en in de originele verpakking.

Dit document vervangt alle voorgaande edities.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - België
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.

RZ180NX0226