


# RENOLIT ALKORPLAN F Colour

## Mechanisch bevestigd systeem



### Productomschrijving

**RENOLIT ALKORPLAN F Colour**  
Kunststof dakbaan op basis van PVC-P, gewapend met een polyesterweefsel. Beschikbaar in verschillende kleuren.

### Toepassing

De **RENOLIT ALKORPLAN F** dakbaan wordt gebruikt bij mechanisch bevestigde daksystemen door middel van schroeven en drukverdeelplaten.

### Certificaten

Productcertificatie EN 13956  
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01  
Product- en systeemcertificatie UEAtc.

België : ATG 1707  
Nederland : CTG 461

Certificaten beschikbaar op onze website:  
[www.renolit.alkorplan.com](http://www.renolit.alkorplan.com)

### FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

	Proefmethode	Productiewaarden RENOLIT ALKORPLAN F Colour	Eenheid
		1,5 mm	
Massa per oppervlakte-eenheid	EN 1849-2	1,85	kg/m <sup>2</sup>
Treksterkte in langs- en dwarsrichting	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	N/50 mm
Rek bij breuk in langs- en dwarsrichting	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%
Dimensionele stabiliteit in langs- en dwarsrichting	EN 1107-2	≤ 0,3	%
Koudevouwproef	EN 495-5	≤ -25	°C
Nagelscheursterkte	EN 12310-1	≥ 400	N
Scheursterkte	EN 12310-2	≥ 225	N
Pelsterkte lasverbinding	EN 12316-2	Breuk buiten lasverbinding of ≥ 225	N/50 mm
Waterdampdiffusieweerstand (μ)	EN 1931	20.000	-
Perforatieweerstand	EN 12730	≥ 20	kg
Brandgevaarlijk gedrag van daken	EN 13501-5	B <sub>ROOF</sub> (t1) zie ATG/CTG	-
Brandgedrag	EN 13501-1	E	-

### LEVERINGSPROGRAMMA

	Kleur	Dikte	Breedte	Rollengte	Gewicht / rol
RENOLIT ALKORPLAN F 35276 Design	Antraciet (79851)	1,5 mm	1,05 m	20 lm	ca. 41 kg
	Terracotta (82119)	1,5 mm	1,05 m	20 lm	ca. 41 kg
	Kopergroen (60884)	1,5 mm	1,05 m	20 lm	ca. 41 kg
	Middengrijs (73321)	1,5 mm	1,05 m	20 lm	ca. 41 kg
RENOLIT ALKORPLAN F 35176 Metallics	Koper (84040)	1,5 mm	1,05 m	20 lm	ca. 41 kg
RENOLIT ALKORPLAN F 35276 Metallics	Zilver (40100)	1,5 mm	1,05 m	20 lm	ca. 41 kg

### Opslag

De opslag moet gebeuren in een droge, vorstvrije ruimte, beschermd van de zon, parallel liggend en in de originele verpakking. De maximum stapelhoogte in de originele palletverpakking is 3 gestapelde palletten met een bescherming tussen de verpakking, in geval van kisten kunnen er 5 boven elkaar gestapeld worden.

De **RENOLIT ALKORPLAN** dakbanen worden geleverd in rollen op kokers. Elke levering kan tot 10% korte rollen bevatten (min. rollengte 8 m).

*Dit document vervangt alle voorgaande edities.*

**WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM**

RENOLIT Belgium nv - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België  
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - F +32 55 31 86 58 - [renolit.belgium@renolit.com](mailto:renolit.belgium@renolit.com)



Rely on it.